

0099 SBR Spuitlijm

PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een spuitbare contactlijm op basis van synthetische rubber. De lijm kent een groot toepassingsgebied en is uitermate geschikt, voor het lijmen van: bekledingsstoffen, vloerbedekking, tapijttegels, ondertapijt, schuimrubber (vlokken, zittingen, rugvullingen etc.), papier, karton (sluiten en stapelen van dozen), isolatiematerialen in de bouw en binnenshuis, polystyreenschuim, textiel; vilt e.d., posters, reproducties, plastic folies.

TOEPASSING

De te lijmen materialen moeten droog, stof- en vetvrij zijn. Vanaf een afstand van ca. 20 cm spuiten. Bij polystyreenschuim een grotere afstand in acht nemen. In koude jaargetijden lijm en materialen laten acclimatiseren tot kamer temperatuur. Schudden of roeren voor gebruik is aanbevolen. Permanente lijmverbinding: De lijm dun op beide oppervlakken aanbrengen. Na ca. 5 minuten droogtijd de oppervlakken samenvoegen. Max. open tijd is 45 minuten. Niet permanente lijmverbinding: Een dunne gelijkmatige lijmlaag spuiten op één van de te lijmen oppervlakken. Slechts kort laten drogen alvorens de delen samen te voegen. De lijmverbinding kan opgeheven worden zonder beschadiging van de oppervlakken. Niet aanbevolen voor buitentoepassing.

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis	: SBR-rubber en harsen in oplossing.
Soortelijk gewicht	: 0.75 ± 0.02 Kg/L.
Vaste stoffen gehalte	: 23 ± 0.5 %.
Hoedanigheid	: dun vloeibaar.
Viscositeit	: 50 – 200 mPa.s.
Kleur	: melkachtig wit.
Droogtijd	: ca. 5 min. +20°C.
Open tijd	: max 45 min.
Hittebestendigheid	: +80°C belaste test.

HOUDBAARHEID

1 jaar bij +20°C in ongeopende verpakking.

REINIGEN

VERDUNNER.

VERPAKKING

25 L. en 200 L.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES