

BIJLARD FLOOR AKOESTISCH ONDERVLOER



PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een contactgeluid dempende ondervloer op basis van kurk-rubber polyurethaan granulaat mengsel.

TOEPASSING

Het is geschikt als contactgeluid dempende onderlaag en als warmte-isolerende onderlaag, het verbetert daardoor het loopcomfort. Toepassing als warmte-isolerende, contactgeluid dempende onderlaag: voor onder lamellenparket, laminaat en massief parket. Voor op ondergronden van ruw beton, cementdekvloeren, houten plankenvloeren, spaanplaat. Voor op bestaande ondergronden zoals parket, keramische tegels, PVC- en linoleumvloerbedekkingen.

De ondergrond dient te voldoen aan DIN 18365/18356 en dient vlak, droog, schoon, vrij van scheuren, druk- en trek vast te zijn. Eventueel voorbehandelen met FLOOR PU MULTI PRIMER.

VERWERKING

FLOOR AKOESTISCH ONDERVLOER dwars t.o.v. de lengterichting van de later te leggen vloerbedekking uitrollen en grof op maat snijden. De banen tot het midden terugslaan en de lijm met een spatel B1 gelijkmatig op de ondergrond uitsmeren. Bij parketverlijmingen verlijmt men FLOOR AKOESTISCH ONDERVLOER met MS FLOOR. Men drukt de FLOOR AKOESTISCH ONDERVLOER in de lijm laag en wrijft deze stevig in de lijm. De naden nauw aansluitend leggen. De 2de baan helft op dezelfde wijze leggen. De gelegde banen nogmaals stevig aanwrijven om een volledige bevochtiging met lijm te verkrijgen.

Bij het verlijmen van FLOOR AKOESTISCH ONDERVLOER dient men bij parketwerkzaamheden tussen de muur en de FLOOR AKOESTISCH ONDERVLOER een ruimte van ± 10 mm te behouden.

EIGENSCHAPPEN

Universeel toepasbaar in nieuwbouw en renovatie. Zeer goede contactgeluidreductie en warmte-isolatie. Verbetert het wooncomfort. Uitstekende verouderingsbestendigheid. Geringe opbouwhoogte.

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis	: polyurethaan/kurkrubber
Dikte	: 3 mm.
Afmeting	: 40 x 1 meter
Geluidreductie	: 18 dB
Kleur:	: zwart/bruin

HOUDBAARHEID

Koel, droog en rechtopstaand bewaren. 12 Maanden houdbaar.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES